

Huebsch 您唯一的選擇

美國優必洗



滾筒洗衣機
雙層式上乾衣/下滾筒洗衣機



 Huebsch®



Huebsch 您唯一的選擇

任何人都能販售自助洗衣設備，同時按表說明設備的功能和規格。然而，在 Huebsch，我們更重視的是如何能夠協助您的事業營運得更順利，獲得更大的利益。

由於 Huebsch 的設備操作設定容易，產品可靠強韌耐用，加上 Huebsch 提供業界最專業的服務支援網路，因此客戶願意選擇 Huebsch 作為他們的指定品牌。如果您正在尋找能獲利、可信賴、且容易上手的自助洗衣設備，Huebsch 將是您唯一的選擇。

親身體驗的產品價值

Huebsch 的洗衣機及乾衣機，能協助您提升自助洗衣店面的形象及質感

不鏽鋼的質感

Huebsch 滾筒洗衣機內槽，由內到外均為不鏽鋼材質設計，讓您的設備更耐用，且歷久彌新。



更大且堅固的前門

洗衣機設計 188.6 平方英寸 (1217 平方公分) 的門開口，讓顧客可以更快地放入及取出衣物，堅固耐用的前門，更使用了鋼琴鏡面烤漆質感的零配件。乾衣機同樣設計了耐用的前門，以及業界最大 2.06 平方英尺 (1914 平方公分) 的門開口。

使用更便利

由正前方開啟的全自動洗劑投入槽，讓顧客可以更便利的加入洗衣精、漂白水 and 柔軟精。



精準的控制系統

Huebsch 滾筒洗衣機和乾衣機搭載了 Micro-Display 使用者介面，提供了剩餘時間、金額顯示，以及洗衣過程指示說明。同時提供各式洗衣及乾衣選項，讓顧客操作更簡單容易。



節能綠色機種

Huebsch 的節能綠色機種，將能為您省下更多的水電成本

低耗水量

Huebsch 滾筒洗衣機提供了省水選項，讓您每次洗衣平均只需14.8加侖的用水。如果您要替換耗水的直立式洗衣機，Huebsch 滾筒洗衣機是您最佳的選擇。同時，滾筒洗衣機傑出的高效節能表現，更贏得了ENERGY STAR® 能源之星標章。



高速脫水

Huebsch 滾筒洗衣機 300 G-Force 的脫水力，能產生1,000 RPM 的脫水速度，媲美店面型的專業商用洗衣機。讓衣物移除更多的水分，意味著節省顧客的烘乾時間，並且降低水電能源的使用。

快速烘乾

Huebsch 雙層式機種所搭配的乾衣機，提供了大容量衣物容納空間，讓顧客可以更快的完成烘乾。



節省空間

利用您有限的室內空間，最大化洗衣機及乾衣機數量

Huebsch 魔術大空間

藉由雙層式上乾衣/下滾筒洗衣機，您的自助洗衣店僅需一台機器的位置，便能完成獨立式洗衣機、乾衣機的所有任務。雙層式機種與獨立式機種使用相同水電連接埠，因此您不須額外施作特殊的水電工程。

無與倫比的耐用度

商用洗衣設備並不便宜，因此我們希望您的設備可以用得越久越好。而Huebsch就是比別的品牌來得更加可靠耐用

內外堅固耐用

Huebsch 滾筒洗衣機採堅固耐用的零組件設計，包括軸心、軸承，以及高載重的避震器。



大容量的洗淨力

滾筒洗衣機配備有高乘載1馬力馬達，同時乾衣機也配有1/3馬力的商用品質馬達。

適應店面環境

滾筒洗衣機同時提供高排水(排水幫浦)及低排水(排水閥)機種。

我們不只負責生產設備，更是和您以及您的事業站在同一陣線

產品Made-In-America，保證美國原裝進口，並提供設備全零件保固*。Huebsch不僅為業界領導品牌，全球各地的業務及服務團隊也在業界居冠。



* 保固僅包含零件，不含工資。
詳情請參照Huebsch保固說明。

滾筒洗衣機及雙層式上乾衣/下滾筒洗衣規格

洗衣機	HFNBXRSP112FW28 HFNBXFSP112FW28
控制模式	Normal/Hot Normal/Warm Permanent Press/Warm Delicate/Cold
設定水溫	Hot Warm Cold
不鏽鋼內槽	2.84 cu. ft.
水壓	Fill 20-120 (1.4/8.3)
運轉速度-RPM	41, 50
攪拌/排水-RPM	90
脫水速度-RPM	500, 650, 1000
付費機制	Coin/Card Operated
洗劑槽規格	Detergent, Liquid Bleach, Liquid Softener
*馬達-HP	Variable Speed Induction,1
顏色	White
電力規格†	120/60/1 • 15 amp
寬-英寸(公厘)	26 7/8" (683)
深-英寸(公厘)	28" (711)
高**-英寸(公厘)	43" (1092)
淨重-磅(公斤)	240 (109) Rear Control 250 (113) Front Control
裝箱重量-磅(公斤)	260 (118) Rear Control 270 (123) Front Control
認證	cULus

* 馬達: 1 HP 正反轉, 持續藉由電子保護器進行潤滑

** 高度會因為水平調整而有些微改變

† 電力需求: 需額外連接3線含接地, 120V, 60Hz AC, 15安培保險開關

請遵照設定安裝手冊以取得正確的安裝及設定資訊。由於產品將持續更新, 任何規格及設計變更將不另行通知。美國原廠 Alliance Laundry Systems Ripon 品管系統通過 ISO9001:2000 認證。

©Copyright 2012 Alliance Laundry Systems LLC

雙層式上乾衣 /下滾筒洗衣機	Elec: HTEBXFSP172FW28 Gas: HTGBXFSP172FW28
寬-英寸(公厘)	26 7/8" (683)
深-英寸(公厘)	28" (711)
高**-英寸(公厘)	76 5/8" (1946)
顏色	White
淨重-磅(公斤)	Elec: 360 (163) Gas: 365 (166)
裝箱重量-磅(公斤)	Elec: 390 (177) Gas: 395 (179)
認證	Elec: cULus Gas: cCSAUs

乾衣機(僅適用雙層式機種規格)

控制模式	High Medium Low Delicate
內桶容量-立方英尺(公升)	7.0 (201)
馬達-HP	1/3, 5.5 amp
加熱方式***	US: 5350W, 240V 4750W, 208V Canada: 5000W 240V 4250W 208V
Btu Per Hour	25,000 (6,300 kcal)
瓦斯類型 (僅適用瓦斯機種)	Factory-equipped natural/ mixed gas. Convertible to LP.
瓦斯連接尺寸-英寸(公厘)	3/8" NPT
排風口徑-英寸(公厘)	4" (102)
氣流量-cfm(m³/hr)!!	220 (374)
最大固定回壓	0.6" WC
電力規格及電源需求	Elec: 120/240/60/1 • 30 amp Gas: 120/60/1 • 15 amp
認證	Elec: cULus Gas: CSA Flame, CSA Star

*** 208V 運轉需額外轉換

!! 測量位置為排風出口處

參照洗衣機及乾衣機對照表以取得更詳細的規格資訊



No.39, Wucyuan 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24889, Taiwan (R.O.C.)
總代理商 上洋自動機器股份有限公司 新北市五股區五權六路39號 電話:(02) 2298-4567
www.upyoung.com.tw