

Huebsch 您唯一的選擇

美國優必洗



直立式洗衣機
乾衣機
雙層式乾衣機



 **Huebsch**®



Huebsch 您唯一的選擇

任何人都能販售自助洗衣設備，同時按表說明設備的功能和規格。然而，在 Huebsch，我們更重視的是如何能夠協助您的事業營運得更順利，獲得更大的利益。

由於Huebsch的設備操作設定容易，產品可靠強韌耐用，加上Huebsch提供業界最專業的服務支援網路，因此客戶願意選擇Huebsch作為他們的指定品牌。如果您正在尋找能獲利、可信賴、且容易上手的自助洗衣設備，Huebsch將是您唯一的選擇。

親身體驗的產品價值

**Huebsch的洗衣機及乾衣機，能協助您提升
自助洗衣店面的形象及質感**

耐用、典雅的質感

Huebsch的洗衣機及乾衣機，由內到外採用了典雅高貴設計，搪瓷烤漆的上部，讓您的機器過了數年仍舊光亮如新。直立式洗衣機不鏽鋼內槽提供了抗刮耐磨材質，而乾衣機搭配的鍍鋅鋼內桶，讓 Huebsch 的設備整體看起來更有質感。

更大且可變換方向的前門

Huebsch 的乾衣機前門採用了業界最大 2.06 平方英尺 (19.14 平方公分) 的門開口，並且可依照店面的設計及客戶需求，隨時變換開門的方向。

精準的控制系統

Huebsch直立式洗衣機和乾衣機搭載了 Micro-Display 使用者介面，提供了剩餘時間、金額顯示，以及洗衣過程指示說明。同時提供各式洗衣及乾衣選項，讓顧客操作更簡單容易。



節能綠色機種

Huebsch的節能綠色機種，將能為您省下更多的水電成本

低耗水量

Huebsch直立式洗衣機提供了省水選項，讓您每次洗衣平均只需23.7加侖的用水。您更可透過壓力閥調節開關，再調整降低10%的用水。Huebsch的省水機型，能夠讓您替換掉目前您自助洗衣店內的舊式、低效能機器。

高速脫水

750RPM的高速脫水讓Huebsch直立式洗衣機能夠比其他競爭品牌的洗衣機，移除衣物更多的水分，而這意味著節省顧客的烘乾時間，並且降低水電能源的使用。

快速烘乾

Huebsch雙層式機種所搭配的乾衣機，提供大容量的衣物容納空間，讓顧客可以更快的完成烘乾。



節省空間

利用您有限的室內空間，最大化洗衣機及乾衣機數量

Huebsch魔術大空間

藉由雙層式乾衣機，您的自助洗衣店僅需一台機器的位置，便能完成兩台乾衣機的所有任務。雙層式機種與獨立式機種使用相同水電連接埠，因此您不須額外施作特殊的水電工程。

無與倫比的耐用度

商用洗衣設備並不便宜，因此我們希望您的設備可以用得越久越好。而Huebsch就是比別的品牌來得更加可靠耐用

堅固的底盤

Huebsch直立式洗衣機及乾衣機，設計了堅固的鋼板底盤，能夠保證運轉效能最佳化。

大容量的洗淨力

直立式洗衣機配備有高乘載1/2馬力馬達，同時乾衣機也配有1/3馬力的商用品質馬達。同時洗衣機更強化了自動平衡系統，確保運轉過程中，不會被衣物不平衡的情形所中斷。



我們不只負責生產設備，更是和您以及您的事業站在同一陣線

產品Made-In-America，保證美國原裝進口，並提供設備全零件保固*。Huebsch不僅為業界領導品牌，全球各地的業務及服務團隊也在業界居冠。



*保固僅包含零件，不含工資。
詳情請參照Huebsch保固說明。

直立式洗衣機/乾衣機及雙層式乾衣機規格

洗衣機		HWNBNX2SP112FW28		乾衣機		Gas: HDGBXRGS171FW28	HSGBCFGW171FW28
						Elec: HDEBXRGS171FW28	HSEBCFGW171FW28
控制模式	Heavy/Hot Normal/Warm Permanent Press/Warm Delicate/Cold			控制模式	High Temp Med Temp Low Temp Delicate	High Temp Med Temp Low Temp Delicate	
設定水溫	Hot Warm Cold			內桶容量-立方英尺(公升)	7.0 (198)	7.0 (198)	
不鏽鋼內槽	2.8 cu. ft.			馬達-HP	60 Hz: 1/3, 5.5 amp	60 Hz: 1/3, 5.5 amp	
水壓	Fill 20-120 (1.4/8.3)			加熱方式	US: 5350 Watts, 240V; Also 4750W, 208V*** Canada: 5000W, 240V; Also 4250W, 208V	US: 5350 Watts, 240V; Also 4750W, 208V*** Canada: 5000W, 240V; Also 4250W, 208V	
脫水速度-RPM	473, 710 (HWT910 - 710 only)			Btu Per Hour	25,000 (6,300)	25,000 (6,300)	
付費機制	Coin/Card Operated			瓦斯類型 (僅適用瓦斯機種)	Factory-equipped natural/ mixed gas. Convertible to LP.	Factory-equipped natural/ mixed gas. Convertible to LP.	
*馬達-HP	60 Hz: HWT910: 1-speed, 1/2 HP rev. for 1725 RPM 60 Hz: HWT920/HWT20 2-speed, 1/2 HP rev. for 1725 RPM or 1140 RPM			瓦斯連接尺寸-英寸(公厘)	3/8" NPT (9.5)	3/8" NPT (9.5)	
上部烤漆方式	Porcelain			排風口徑-英寸(公厘)	4" (102)	4" (102)	
顏色	White			氣流量 -cfm (m ³ /hr)!!	220 (374)	220 (374)	
電力規格!	120/60/1 • 15 amp			最大固定回壓	60 Hz: 0.6" WC	60 Hz: 0.6" WC	
寬-英寸(公厘)	25 5/8" (651)			電力規格及電源需求	Elec: 120/240/60/1 • 30 amp 120/208/60/1 • 30 amp** Gas: 120/60/1 • 15 amp	Elec: 120/240/60/1 • 30 amp 120/208/60/1 • 30 amp** Gas: 120/60/1 • 15 amp	
深-英寸(公厘)	28" (711)			寬-英寸(公厘)	26 7/8" (683)	26 7/8" (683)	
高**-英寸(公厘)	43" (1092)			深-英寸(公厘)	28" (711)	28" (711)	
控制高度**-英寸(公厘)	36" (914)			高*-英寸(公厘)	43" (1092)	76 5/8" (1942)	
淨重-磅(公斤)	190 (86)			淨重-公斤	Elec: 135 (61) Gas: 140 (64)	Elec: 265 (120) Gas: 275 (125)	
裝箱重量-磅(公斤)	210 (95)			裝箱重量-磅(公斤)	Elec: 145 (66) Gas: 150 (68)	Elec: 280 (127) Gas: 290 (132)	
認證	cULus			認證	Elec: cULus Gas: CSA Flame	Elec: cULus Gas: CSA Flame	

* 馬達:1/2HP 正反轉，持續藉由電子保護器進行潤滑

** 高度會因為水平調整而有些微改變

! 電力需求: 需額外連接3線合接地, 120V, 60Hz AC, 15安培保險開關

*** 208V 運轉需額外轉換。重要:任何產品修改都必須經由原廠認證的經銷商負責施作。

!! 測量位置為排風出口處

請遵照設定安裝手冊以取得正確的安裝及設定資訊。由於產品將持續更新，任何規格及設計變更將不另行通知。美國原廠 Alliance Laundry Systems Ripon 品管系統通過 ISO9001:2000 認證。

©Copyright 2012 Alliance Laundry Systems LLC



No.39, Wucyuan 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24889, Taiwan (R.O.C.)

總代理商 上洋自動機器股份有限公司 新北市五股區五權六路39號 電話:(02) 2298-4567

www.upyoung.com.tw